



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)**

07 de Febrero de 2025

Página 1 de 4

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		
CATEGORÍAS	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
	ENTORNO FISICO	Construcción de techado de cancha en el Nuevo Horizonte En la Región Norte I. Perteneciente al presupuesto participativo Municipal del 2025.
Movimiento de tierra	Demolición de concreto para construcción de zapata de columnas (1.8*1.8*0.15)	Excavación para zapata de columnas (1.8*1.8*0.80)*12
Para el contratista	Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato.	Todo puede variar conforme a la granulometría de la arena y acero , quedando la definición de los mismos a cargo del supervisor.
Hormigón armado	Zapata de Columna, 6 Ø 1/2" @ 0.150 mts, F'c = 210 kg/cm ² Industrial, con una sección de 0.60 x 0.60 ,(1.8*1.8*0.40)*12	Columnas HA 60x60 12 f 1" - 3/8"@0.20m Hormigón Industrial 210kg/Cm2 (0.60*0.60*2.00)*12
Hormigón Armado	Pañete de columnas (1.6*4)*12	Techo en aluzinc,(13.15*18)

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
Movimiento de tierra	Demolición de concreto para construcción de zapata de columnas.	Excavación a mano de material no clasificado para zapata de columnas.



Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
Contratista	Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato.	El acero y el hormigón deben cumplir la granulometría necesaria.

Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
<p>Hormigón armado</p>	<p>Zapata de Columna, 6 Ø 1/2" @ 0.150 mts, F'c = 210 kg/cm² Industrial</p> <p>Columnas HA 60x60 12 f 1" - 3/8" @ 0.20m Hormigón Industrial</p>	<p>Pañete de columnas</p> 